FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanovy Ultimate shampoo est un shampoing nanotechnologique tout en un. Il nettoie, lustre et protège votre véhicule en une seule étape.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme

Liquide

Couleur

Bleu

Odeur

Palmier

Surfaces d'application

Toutes les surfaces extérieures d'un véhicule

Conditions d'application

Dans un endroit à l'abri du soleil

Techniques d'application

A la main

Equipements de protection individuelle

Gants (latex/nitrile/vinyle)

Dilution

De 0,2% à 0,5% (Une dilution plus ou moins concentrée agit sur la performance de l'ensemble des propriétés du produit)

Consommation

De 20 à 50 ml/véhicule

Stockage

Conserver jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité à une température stable située entre +5°C et +30°C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer, il est nécessaire de lire entièrement le mode d'emploi. Testez toujours les produits sur une partie isolée de la surface. Le suivi rigoureux de la procédure d'utilisation avant, pendant et après conditionne le résultat final. Veuillez par conséquent suivre les présentes instructions.

Avant-propos

Si votre carrosserie était en plein soleil, veuillez la refroidir avec de l'eau fraîche avant de commencer toutes opérations de maintenance.

Prélavage

Si votre véhicule est très sale, il est préférable d'effectuer un prélavage chimique (Snow foam cleaner) afin de supprimer sans contact la plupart des contaminants présents sur votre carrosserie sans risque de rayures. Dans le cas contraire, effectuez un prélavage en utilisant uniquement la pression d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression.

Préparation

1) Remplir un premier seau avec 10L d'eau chaude, si possible avec une grille au fond afin de retenir les contaminants lors du rinçage de votre gant de nettoyage.
2) Bien agiter le shampoing carrosserie « Ultimate shampoo » puis dans un second seau versez la quantité nécessaire à la dilution souhaitée (20 à 50ml). Enfin, faites mousser la solution en ajoutant 10L d'eau chaude sous pression.

Nettoyage

1) Commencez toujours votre nettoyage de la partie la plus haute vers la plus basse.
2) Trempez votre gant de nettoyage (spécial carrosserie) dans la solution moussante, puis capturez la saleté avec douceur sur une petite partie de la surface (ex : ¼ de capot) en effectuant des mouvements rectilignes. Rincez votre gant dans le seau d'eau claire, essorez-le puis recommencez l'opération complète une seconde fois pour un nettoyage optimal.
3) Rincez abondamment avec de l'eau fraîche afin d'évacuer tous les résidus de nettoyage. Si vous travaillez dans un environnement très chaud, maintenir les surfaces nettoyées humides jusqu'au rinçage final.
4) Recommencez la procédure complète pour l'ensemble de votre véhicule.

Rinçage final

Afin de laisser votre véhicule quasiment sec, générez un flux important d'eau fraîche en partant du haut vers le bas. Pour cela, utilisez un jet d'eau sans accessoire mettant l'eau sous pression.

Séchage

Afin de supprimer les dernières gouttes d'eau présentes et apporter une brillance extrême à votre véhicule, utilisez notre brillant carrosserie « Ultimate shine ». Dans le cas contraire, séchez délicatement votre carrosserie avec des microfibres de qualité (Micro-laser plus) en effectuant des mouvements circulaires avec une faible pression.

Durcissement

Ne plus rien mettre en contact avec la surface pendant un minimum de 1 heure et protéger de l'humidité.

Entretien

Afin de préserver votre véhicule dans son état actuel sur le long terme, il est recommandé de le nettoyer toutes les 1 à 2 semaines. Si cela est trop contraignant, optez pour le lavage sans eau (Nano wash). Le but étant d'éviter l'accumulation de polluants principal responsable du vieillissement prématuré des véhicules.

REMARQUES IMPORTANTES

Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez à nous contacter. Les présentes instructions sont basées sur des activités de recherche approfondies, mais n'empêchent pas à l'utilisateur d'effectuer ses propres tests en fonction de ses besoins. Toutefois, étant données la variété des surfaces et des conditions ambiantes, ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société Nanovy quant aux applications de chacun. Notez que toutes les informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Les fiches de données de sécurité peuvent être envoyées sur simple demande.

CONTACT

Nanovy

Siège social : 3 rue de la dame du lac, 91080 Courcouronnes, FRANCE

Site web : http://www.nanovy.fr

Téléphone : +33(0)8 99 49 03 29

Service client : contact@nanovy.fr

Service technique : support@nanovy.fr